

ICE QUEEN GS 3^{PV}

CIAM

GLASSES

Standard
- double glazed glass, black
screen-printing
- heated front glass, upward
opening

INTERIORS

Standard
- polish s/s

SKIN

Standard
- HPL black / white / gray
Optional
- HPL RAL



IT

Vetrina Refrigerata Ventilata GS 3

Vetro frontale camera riscaldato, apertura servoassistita verso l'alto | fianchi laterali in vetro camera e con serigrafia a specchio | cappellotto in vetro stratificato riscaldato | n.03 mensole intermedie completa di illuminazione | profili in alluminio brillante a specchio | illuminazione a led no-spot 3000°K | vano operatore con scorrevoli in PETG easy sliding | Vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata | sbrinamento automatico elettrico | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza

EN


Ventilated Refrigerated Showcase GS 3


Frontal heated double-glazed glass, upward servo-assisted opening | sides in double-glazed glass and with mirror screen printing | laminated heated glass top | n.02 intermediate shelves complete with lighting | bright aluminium mirror profiles | no-spot 3000°K led lighting | operator compartment with PETG easy sliding | Tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration | automatic electric defrosting | electronic control unit and digital temperature reader flush with the surface | display trays in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet

FR

Vitrine Réfrigérée Ventilée GS 3

Vitre frontale en double vitrage avec ouverture assistée vers le haut | panneaux latéraux en double vitrage avec sérigraphie miroir | chapeau en verre feuilleté chauffé | 2 étagères intermédiaires avec éclairage | montants en aluminium brillant effet miroir | éclairage à bandeaux LED diffusant 3000°K | compartiment opérateur fermé avec portes coulissantes en PETG | Cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée | dégivrage automatique électrique | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition en acier poli | plan de travail en acier poli | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur





Technical



Ventilated



Electrical



R452A



N. 4 / H.R. 55% / 30 °C



Hermetic



230 V / 1 ph / 50 Hz



Led 3.000°K




+4 °C


Data Sheet

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	ICQGS3PV115I	1150x1156x1500H 1330x1336x1790H	190 160	1000/6,5	0,7	800 / -10	R452A
	ICQGS3PV165I	1650x1156x1500H 1830x1336x1790H	260 220	1200/8,0	0,8	1000 / -10	R452A
	ICQGS3PV215I	2150x1156x1500H 2330x1336x1790H	350 280	1300/9,0	0,85	1200 / -10	R452A


Optionals:




heated top glass



heated glass side




hot glass shelf with
electronic control




glass divider for
display area



chocolate refrigeration
system



electric defrost



multix system



remote assistance



graphic on front
panel