


TORTUGA 3 P800 TP

CIA M



IT

Vetrina refrigerata ventilata su tutti i livelli espositivi

Teca in vetri camera fissi | serigrafia "black" | profili in alluminio brillantato | nr. 3 mensole intermedie con illuminazione regolabili su sistema a cremagliera elettrificata a bassa tensione | chiusura lato operatore con ante scorrevoli in vetro camera | vetro frontale riscaldato | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata su tutti i livelli espositivi | sistema a capillare (valvola termostatica per motore esterno) | sbrinatori automatici programmati | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi e pianetto perimetrale in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in tubolare verniciato con piedini inox regolabili in altezza

EN

Ventilated refrigerated showcase on all display levels

Fixed double glazed glass case | "black" silkscreen printing | polished aluminium profiles | nr. 3 intermediate shelves with lighting adjustable on low-voltage electrified rack system | operator-side closing with double-glazed sliding doors | heated front glass | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration on each display level | capillary system (thermostatic valve for external compressor) | automatic defrosting | electronic control unit and digital temperature reader flush with the surface | display trays and perimetric shelf in polished steel | supporting frame in galvanized steel with heightadjustable stainless steel feet

FR


Vitrine réfrigérée ventilée sur tous les niveaux d'exposition

Vitrage avec double verre fixe | sérigraphie "noir" | montants en aluminium brillant | 3 étagères intermédiaires avec éclairage réglables sur une crémaillère électrifiée à basse tension | fermeture côté opérateur avec portes coulissantes en double vitrage chauffé | vitrage frontal chauffé | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée sur tous les niveaux d'exposition (vanne thermostatique pour groupe distant) | dégivrage automatique programmé | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition et plan périmétral en acier poli | châssis de support en tubulaire peint avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur



 +4°C / +6°C





Technical



Ventilated	Automatic
R452A / R290 ECO Friendly	N. 4 / H.R. 55% / 30 °C
Hermetic	230 V / 1 Ph / 50 Hz
LED no-spot 3000°K	+4/+6°C

Data Sheet

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	TRT3P8PV090I 	900x829x1350H 1080x1009x1620H	140 90	550 / 3.1	0.3	500 / -10	R290
	TRT3P8PV120I 	1200x829x1350H 1380x1009x1620H	170 115	600 / 3.8	0.4	680 / -10	R290
	TRT3P8PV150I 	1500x829x1350H 1680x1009x1620H	200 140	800 / 4.5	0.5	850 / -10	R290
	TRT3P8PV200I 	2000x829x1350H 2180x1009x1620H	240 180	1100 / 6.0	0.6	1100 / -10	R290
	TG3P8PV AP90QRDI	(1500x2000)x 829x1350H 1600x2100x1620H	350 275	1600 / 8.5	1.1	1800 / -10	R452a
	TG3P8PV AP90QRSI	(2000x1500)x 829x1350H 2100x1600x162H	350 275	1600 / 8.5	1.1	1800 / -10	R452a

Options:

Frameless glass gantry	Screen printing RAL color	Heated glass	Sliding doors on customer side	Stainless steel profiles	Lift-up front glass	Perimetral top for drop-in config.	Condensation water pan	Kit of casters