

VERTIGO 2 GELATO

CIAM

GLASSES

Standard
- Heated stratified glass side
- Mirror screen-printing
- Heated front glass (no baffle)

INTERIORS

Standard
- polish s/s

SKIN

Standard
- HPL black / white / gray
Optional
- HPL RAL



IT

Vetrina Gelato

Vetro frontale singolo riscaldato e apribile verso il basso | fianchi laterali in vetro stratificato riscaldato con serigrafia a specchio | profili in alluminio brillante | illuminazione a led no spot 3000°K | vano operatore con scorrevoli in PETG easy sliding | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata | sbrinamento a inversione di ciclo | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | piano di lavoro in acciaio inox lucido | predisposizione per vaschette gelato dim. mm.360x165x120h oppure monofila dim. mm.360x250x80h non fornite | indicatore gusti retroilluminato | telaio portante in tubolare verniciato con piedini inox regolabili in altezza

EN


Gelato Showcase


Single front glass heated and downward opening | sides in laminated glass heated with mirror screen printing | bright aluminium profiles | no spot 3000°K led lighting | operator compartment with PETG easy sliding | tank insulated with ecological polyurethane and covered in stainless steel | ventilated refrigeration | reverse cycle defrost | electronic control unit and digital temperature reader flush with the worktop | worktop in polished stainless steel | pre-arrangement for pans dim. mm.360x165x120h or single row dim. mm.360x250x80h not supplied | backlit ice cream flavor tags | supporting frame in galvanized steel with height adjustable stainless steel feet

FR

Vitrine à Glace

Vitre frontale unique chauffé avec ouverture vers le bas | panneaux latéraux en verre feuilleté chauffé avec sérigraphie effet miroir | Montants en aluminium brillant | éclairage à bandeaux LED diffusant 3000°K | compartiment opérateur fermé avec portes coulissantes en PETG | cuve isolée avec polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée | dégivrage à inversion de cycle | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plan de travail en acier poli | prévision pour bacs à glace dim. mm.360x165x120h ou une seule ligne dim. mm.360x250x80h non fournis | étiquettes de parfum glace rétro-éclairé | châssis de support en tubulaire peint avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur





Technical

Ventilated	Automatic/reverse cycle
R452a	N. 4 / H.R. 55% / 30 °C
Semi-Hermetic	400 V / 3 ph / 50 Hz+N
Led no-spot 3000°K	-18°C

Data Sheet

Model	Dimensions	Weight	Max Pwr. Consumption	Avg Operating Consumption	Cooling Power/Expansion	GAS
Code	mm	Kg	W / A	KW/H	KW/H	Type
VRT2GEL12I	1110x1127x1350H 1290x1307x1640H	250 126	1800/4,3	0,9	800 / -36	R452A
VRT2GEL18I	1610x1127x1350H 1790x1307x1640H	320 175	2700/7,2	1,3	1130 / -36	R452A
VRT2GEL24I	2106x1127x1350H 2286x1307x1640H	400 225	3400/9,0	1,7	1430 / -36	R452A
VRT2GEL12+12I	2106x1127x1350H 2286x1307x1640H	410 225	3500/9,0	1,7	800+800 / -36	R452A
VRT2GELAP30I	R3082x1127x1350H 1784x1307x1640H	290 102	2300/6,2	1,2	950 / -36	R452A
VRT2GELCH30I	R1919x1127x1350H 1763x1307x1640H	290 120	2300/6,2	1,2	950 / -36	R452A

Optionals:

epoxy painted profiles	s/s dipper well	stick ice-cream rack	perspex pan	s/s pan mm. 360x250x80H	s/s pan mm. 360x165x120H	roller night blind	converter device from -18° to +4°C	remote assistance
------------------------	-----------------	----------------------	-------------	-------------------------	--------------------------	--------------------	------------------------------------	-------------------